

「T26P-GSGXXXX」廃盤のお知らせ

長い間、ご愛顧頂いておりました MPI TITAN RF Probe ハイパワーバージョン T26P-GSG は、諸般の事情により廃盤とさせて頂くことになりました。
大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒諸事情ご賢察の上ご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。

TITAN RF Probe ファミリーに新たなハイパワータイプ (-JC)、エクストラハイパワータイプ (XP) が追加されることにより従来の T26P は廃止されます。

・ハイパワータイプ JC オプション

26、40、50、67、および 110GHz の標準プローブ モデルとピッチに選択可能なハイパワーブースト用 JC オプションにより、Sパラメータとハイパワー (Pin/Pout) テストに推奨されます。

・エクストラハイパワータイプ

- T26XP、T40XP、T50XP は、エクストラハイパワー(Pin/Pout)テスト用です。



TITAN™ Probe
Standard



TITAN™ Probe
OPT-JC option



TITAN™ XP
Probe

Parameter / Model	TITAN	TITAN-JC Option	TITAN XP
Frequency, GHz	26, 40, 50, 67, 110	26, 40, 50, 67, 110*	26, 40, 50
Optimized for Application	S-Param. characterization	Mixed: S-param., Pin/Pout	Pin/Pout
I max, A	1	2	3.5
V max, V	100	100	450
Contact width, um	20(-RC), 30	20(-RC), 30	40
Pitch range	50...1250	50...1250	100, 125, 150, 200, 250
Integrated Absorber	YES	NO	NO
Integrated heat sink	NO	YES	YES
Geometry	Standard	Standard	Large
Reparable	YES	YES	YES

ベクターセミコン株式会社

東京都荒川区西日暮里 2-43-2

TEL_03-5604-1701/FAX_03-5604-1707